

Roder Kunststofftechnik GmbH
Postfach 3254 · 23581 Lübeck
Taschenmacherstr. 5
23556 Lübeck

Telefon 0451 4807-0
Telefax 0451 407173
Telefax 0451 4807-196
info@roder.de · www.roder.de

Datenblatt

Funktion:

FlexSpike für die Montage auf sauberem und glattem Untergrund zur tierfreundlichen Vogelabwehr. Flexibel in der Anwendung durch einfache Verbindungstechnik (Stecksystem) der Einzelelemente. Montage bei fester Verbindung durch Verschrauben bzw. durch Nutzung des selbstklebenden Klebestreifens.

Maße:	<u>FlexSpike</u>	
	Länge:	47,5 cm
	Breite:	7,2 cm
	Höhe:	11,0 cm
	Anzahl Spikes:	27 Stück

Klebestreifen Gesamtdicke: 1,16 mm

Material: Kunststoff
Polypropylen - PP
(Witterungsbeständig und UV-stabil)

Klebestreifen
Abdeckung: PE-Papier
Klebstoff: Acrylat
Träger: Polyethylschaum

Spezifische technische Daten Klebestreifen:
Temperaturbereich -40 bis +90 Grad Celsius
Schälfestigkeit (Stahl) = 25N/25mm,
Schaumspaltung

Schälfestigkeit Polypropylen = 12N/25 mm

Verarbeitungstemperatur = 18 – 35 Grad Celsius
Lagerfähigkeit = bei normaler Raumtemperatur
und normaler Luftfeuchtigkeit
12 Monate

Klebestreifen nur auf sauberem Untergrund anzuwenden.
Klebt nicht auf Schaumstoff und gummierter Oberfläche.